



Mit einem abgestuften mattierten Effekt über 120 cm, ermöglicht die Mystic Dekorfolie Ihre Fenster und Glaswände effektiv zu gestalten.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.